



CONTATORE DI
CALORE DIRETTO
CONTECA®
CONTECA® ULTRA

CALEFFI
Hydronic Solutions



Sistemi Calore

La corretta misura facilita una corretta gestione



FUNZIONE E PARTICOLARITÀ

- Contabilizzazione energia in regime di riscaldamento e raffreddamento (opzione codice 755810).
- Centralizzazione letture mediante BUS RS-485.
- Per impianti a 2 o 4 tubi.
- Conforme alla Direttiva 2004/22/CE (MID).
- Acquisizione fino a 3 ingressi impulsivi (ACS, AFS + generico, opzione 755825).
- Con possibilità di uscita impulsiva per collegamento a generici acquisitori (opzione cod. 755881/755882).

GAMMA PRODOTTI - CONTECA®



COD.	ATT.	TIPO MISUR.	Q _p m³/h	Q _i l/h
755404	1/2"	monogetto	1,5	30
755405	3/4"	monogetto	2,5	50
755406	1"	multigetto	3,5	70
755407	1 1/4"	multigetto	6	120
755404	1 1/2"	multigetto	10	200
755409	2"	multigetto	15	300

Q_p = portata permanente
Q_i = portata inferiore (minima)



COD.	ATT.	TIPO MISUR.	Q _p m³/h	Q _i l/h	PN
755410	DN 65	woltmann	25	1000	16
755411	DN 80	woltmann	45	1400	16
755412	DN 100	woltmann	70	2000	16
755413	DN 125	woltmann	100	3500	16
755414	DN 150	woltmann	150	4500	16
755415	DN 200	woltmann	250	8000	16

Il modulo di contabilizzazione viene fornito completo di:

(da 755404 a 755409)

- Coppia di sonde di temperatura ad immersione (L=1,9 m)
- Coppia di pozzetti ad Y
- Contatore volumetrico a turbina con uscita impulsiva, PN 10
- Attacco a bocchettone
- Integratore elettronico con display LCD

(da 755410 a 755415)

- Coppia di sonde di temperatura ad immersione (L=1,9 m)
- Manicotti a saldare 1/2" con pozzetto sonda
- Contatore volumetrico a turbina con uscita impulsiva
- Attacco flangiato EN 1092-1 PN 16
- Integratore elettronico con display LCD

GAMMA PRODOTTI - CONTECA® ULTRA



COD.	ATT.	Q _p m³/h	Q _i l/h
755704	1/2"	1,5	6
755705	3/4"	2,5	10
755706	1"	3,5	35
755707	1 1/4"	6	24
755708	1 1/2"	10	40/100*

* installazione verticale
Q_p = portata permanente
Q_i = portata inferiore (minima)



COD.	ATT.	Q _p m³/h	Q _i l/h	PN
755709	DN 50	15	60/150*	25
755710	DN 65	25	250	25
755711	DN 80	40	400	25
755712	DN 100	60	600	25
755713	DN 125	100	1000	16
755714	DN 150	150	1500	16
755715	DN 200	250	2500	16

Il modulo di contabilizzazione viene fornito completo di:

(da 755704 a 755708)

- Coppia di sonde di temperatura ad immersione (L=1,9 m)
- Coppia di pozzetti ad Y
- Contatore volumetrico ad ultrasuoni
- Attacco a bocchettone
- Integratore elettronico con display LCD

(da 755709 a 755715)

- Coppia di sonde di temperatura ad immersione (L=1,9 m)
- Manicotti a saldare 1/2" con pozzetto sonda
- Contatore volumetrico ad ultrasuoni
- Attacco flangiato EN 1092-1
- Integratore elettronico con display LCD

PRESTAZIONI

MONTAGGIO	Orizzontale o verticale
Tmax D'ESERCIZIO	90°C
FLUIDO D'IMPIEGO	acqua, soluzioni glicolate
GLICOLE MAX	30%
CLASSE DI PRECISIONE	3 (7554) - 2 (7557)

OPZIONI ELETTRONICHE

CONTABILIZZAZIONE FREDDO	755810
TERZO INGRESSO IMPULSIVO	755825
USCITA IMPULSIVA ENERGIA (RISC)	755881
USCITE IMPULSIVA ENERGIA (RISC/RAFF)	755882
RELE' (DOMOTICA)	755871

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:

Serie 7554 - Depliant 01111
Serie 7000 - Depliant 01208



CALEFFI
Hydronic Solutions

0360116

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI
E MODIFICHE AI PRODOTTI DESCRITTI ED AI RELATIVI DATI TECNICI
IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.

Caleffi S.p.A. · S.R. 229, n. 25 · 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) - Italia -
tel. +39 0322 8491 - fax +39 0322 863305
www.caleffi.it · info@caleffi.it · © Copyright 2016 Caleffi