



La regolazione della temperatura ha come obiettivo principale il raggiungimento della condizione di comfort all'interno di uno spazio abitativo, controllando l'emissione termica in modo da cedere calore solo quando serve. Si ottiene così un buon compromesso tra il benessere termico ed il risparmio energetico.



Regolatori temperatura ambiente

Questi regolatori hanno il compito di regolare la temperatura all'interno dei locali serviti da un impianto di riscaldamento.








Regolazione ON/OFF

Obiettivo:

mantenere la temperatura ambiente tra un valore minimo e un valore massimo.





Differenziale = lo scostamento tra i valori di temperatura massimo e minimo che determinano gli stati ON e OFF.




Regolazione modulante

Obiettivo:

portare e mantenere la temperatura ambiente al valore desiderato ed in modo continuativo nel tempo.








Le valvole termostatiche essendo in grado di regolare la portata in modo da avere una potenza emessa sostanzialmente pari a quella richiesta, sono in grado di migliorare l'efficienza dell'impianto.

La regolazione modulante PROPORZIONALE

L'intensità dell'azione regolante è tanto più grande quanto più si è distanti dalla temperatura ambiente desiderata.





la portata regolata nella valvola è proporzionale allo scostamento dalla temperatura ambiente desiderata.

La regolazione modulante proporzionale CRITICITÀ



Troppo ampia

determina una regolazione lenta e caratterizzata da elevati scostamenti rispetto al set-point.



Troppo ristretta

si comporta in maniera simile ad una regolazione ON-OFF e provoca quindi possibili oscillazioni di temperatura.



OTTIMIZZARE la regolazione modulante proporzionale

Per migliorare i limiti della sola regolazione proporzionale, nelle moderne centraline elettroniche si affiancano spesso ulteriori azioni regolanti in grado:

sia di correggere lo scostamento rispetto al set-point desiderato nel lungo termine

sia di rendere più reattiva e rapida la regolazione


Pl azione proporzionale "integrale"

PID azione proporzionale integrale "derivativa"



La regolazione modulante proporzionale, integrale e derivativa

- Rapidità di reazione alla variazione della temperatura di set
- Raggiungimento della temperatura di set in un tempo minore
- Riduzione delle oscillazioni durante la fase di mantenimento






Una soluzione innovativa COMANDI TERMOSTATICI CONNESSI

Consentono di regolare la temperatura in ogni ambiente in base all'effettivo utilizzo, evitando di sprecare energia e spese per gli utenti.

Permettono di raggiungere il massimo risparmio ottenibile, grazie alla possibilità di gestire facilmente le situazioni impreviste. In tali circostanze si nascondono infatti notevoli potenzialità di riduzione dei consumi.




Esempio: regolazione in impianto a radiatori termoautonomo a due zone





Impianto a radiatori termoautonomo a due zone ZONA GIORNO






Il cronotermostato permette un buon livello di comfort nelle fasce orarie prestabilite per la zona direttamente regolata.

La regolazione smart permette notevoli risparmi in caso di assenze impreviste rispetto alle normali abitudini.

Impianto a radiatori centralizzato ZONA GIORNO







Sistema Caleffi CODE®







Componenti del sistema



Comfort control 215510 BLK / 215510





Rileva la temperatura della stanza e ne regola automaticamente l'andamento.



Caratteristiche principali

Comfort control

215510 BLK / 215510



- Misurazione della temperatura ambiente integrata
- Regolazione modulante
- Autoapprendimento
- Tasti per regolazione manuale della temperatura
- Alimentazione a batterie: Litio / Alcaline / Ricaricabili





Componenti del sistema



Gateway 215100 BLK / 215100



Gateway PRO 215015 BLK / 215015



Gestisce il riscaldamento dell'abitazione comunicando con gli altri dispositivi e interagendo con l'App.



Caratteristiche principali

Gateway

215100 BLK / 215100



- Wi-Fi / LAN / BLE
- Programmazione settimanale 64 zone (in memoria)
- Funzionamento in assenza di connettività
- Contatto caldaia: Contatto Pulito / Open Therm
- Alimentazione USB-C (inclusa)

Gateway PRO

215015 BLK / 215015

Modem LTE
 Modbus





Componenti del sistema



Sensor 215001 BLK / 215001



Sensor PRO 215002 BLK / 215002



Migliora il rilevamento della temperatura nelle zone in cui viene installato.



Caratteristiche principali



21501 BLK / 215001



- Sensore di temperatura ambiente
- Alimentazione a batterie: Litio / Alcaline / Ricaricabili

Sensor PRO

215002 BLK / 215002

Contatto caldaia





Componenti del sistema



App Caleffi CODE®







Permette di controllare separatamente la temperatura di ogni stanza ovunque ci si trovi e in qualsiasi momento.



Caratteristiche principali



Caleffi CODE® App

- Installazione guidata
- Programmazione settimanale
- Funzioni rapide
- Assistenza tecnica






Caratteristiche principali Caleffi CODE® App



Installazione guidata











Caratteristiche principali Caleffi CODE® App



Programmazione settimanale












Caratteristiche principali

Caleffi CODE® App



Funzioni rapide








CALEFFI Caratteristiche principali Caleffi CODE® App

Caleffi CODE® App




Assistenza tecnica








Risparmio energetico











Applicazioni


Termoautonomo



Centralizzato



Casa vacanze









Applicazioni

Impianti di medio-grandi dimensioni



Building automation





CALEFFI CADE

Per ulteriori informazioni visita il sito:

code.caleffi.com









www.code.caleffi.com

S.R. 229, n. 25 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) Italy Tel. +39 0322 8491 / Fax +39 0322 863305 info@caleffi.com







Gabriele Baldioli

gabriele.baldioli@caleffi.com