



Groupes de distribution et de régulation

Séries 165 - 166 - 167

www.caleffi.com



- Versions distribution directe, à régulation thermostatique ou à régulation motorisée pour installations de chauffage.
- Séries 165 et 166 réversibles, avec possibilité d'inverser sur place la position départ et retour. Série 167 disponible en versions prémontées avec départ à droite ou à gauche.
- Se montent sur les collecteurs avec entraxe de 125 mm. Versions avec circulateur Grundfos UPM3 Auto L 25-70 et UPML 25-105.
- Équipés de thermomètres et de vannes d'arrêt sur le circuit secondaire, clapet sur le retour et coques d'isolation en PPE pour le chauffage ou en PE-X pour les installations de chauffage/rafraîchissement.
- Versions distribution directe et à régulation motorisée pour les installations de chauffage et de rafraîchissement avec circulateur WILO YONOS PARA 25/7 RKA.
- Prédipositions pour recevoir un thermostat de sécurité, un by-pass différentiel (plage de tarage : 0,2÷3 m C.E.) et support spécial en acier pour la fixation murale.



CALEFFI
Hydronic Solutions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE 165 GROUPE DE DISTRIBUTION DIRECTE POUR CHAUFFAGE



Réversible Dte - Gche

CODE	COMPOSANTS
165600A2L	Pompe UPM3 Auto L 25-70
165601UPM	Pompe UPML 25-105

SÉRIE 165 GROUPE DE DISTRIBUTION DIRECTE POUR CHAUFFAGE ET RAFFRAÎCHISSEMENT



Flux vers le haut - départ côté Droit
Flux vers le bas - départ côté Gauche

CODE	COMPOSANTS
165640WYP	Circulateur YONOS PARA 25/7
165641UPM	Pompe UPML 25-105

Flux vers le haut - départ côté Gauche
Flux vers le bas - départ côté Droit

CODE	COMPOSANTS
165650WYP	Circulateur YONOS PARA 25/7
165651UPM	Pompe UPML 25-105

SÉRIE 166 GROUPE DE DISTRIBUTION THERMOSTATIQUE POUR CHAUFFAGE



Réversible Dte - Gche

Plage de réglage 25÷50 °C

CODE	COMPOSANTS
166600A2L	Pompe UPM3 Auto L 25-70
166601UPM	Pompe UPML 25-105

Plage de réglage 40÷70 °C

CODE	COMPOSANTS
166605A2L	Pompe UPM3 Auto L 25-70

SÉRIE 167 GROUPE DE RÉGULATION MOTORISÉ POUR CHAUFFAGE ET RAFFRAÎCHISSEMENT



Flux vers le haut - départ côté Droit
Flux vers le bas - départ côté Gauche

CODE	COMPOSANTS
167640WYP	Circulateur YONOS PARA 25/7
167641UPM	Pompe UPML 25-105

Flux vers le haut - départ côté Gauche
Flux vers le bas - départ côté Droit

CODE	COMPOSANTS
167650WYP	Circulateur YONOS PARA 25/7
167651UPM	Pompe UPML 25-105

SÉRIE 167 GROUPE DE RÉGULATION MOTORISÉ POUR CHAUFFAGE



Flux vers le haut - départ côté Droit
Flux vers le bas - départ côté Gauche

CODE	COMPOSANTS
167652HE1	Pompe UPM3 Auto L 25-70
167622HE1	Pompe UPML 25-105

Flux vers le haut - départ côté Gauche
Flux vers le bas - départ côté Droit

CODE	COMPOSANTS
167654HE1	Pompe UPM3 Auto L 25-70
167664HE2	Pompe UPML 25-105

PERFORMANCES

FLUIDE ADMISSIBLE	eau, eaux glycolées
GLYCOL MAX	30 %
PRESSION maxi D'EXERCICE	10 bar
Tmax D'EXERCICE	100 °C
PLAGE DE TEMPÉRATURE ADMISSIBLE EN ENTRÉE	série 165...WYP - 167...WYP : 5÷100 °C
ALIMENTATION	230 V (ca) - 50/60 Hz
TEMPS DE MANŒUVRE (SÉRIE 167)	50 s (rotation 90°)
RACCORDS CÔTÉ INSTALLATION	1" F
RACCORDS CÔTÉ CHAUDIÈRE	1 1/2" M
ENTRAXE	125 mm

DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE

Série 165 - Notice 01237
Série 165WYP - Notice 01255
Série 166 - Notice 01238

Série 167 - Notice 01239
Série 167WYP - Notice 01254

CALEFFI
Hydronic Solutions

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'AMÉLIORER OU DE MODIFIER LES PRODUITS DÉCRITS AINSI QUE LEURS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS.

© Copyright 2020 Caleffi

• Caleffi France 45 Avenue Gambetta · 26000 Valence · France
Tél. +33 (0)4 75 59 95 86 · info@caleffi.com · www.caleffi.com
• Caleffi International N.V. - Moesdijk 10 - 6004 AX Weert - NL
NL tel. +31 495 54 77 33 · info.nl@caleffi.com · www.caleffi.com
BE tel. +32 89 38 68 68 · info.be@caleffi.com · www.caleffi.com