



# ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY Z PRZEPLÝWOMIERZEM

SERIA 132

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions



Ogrzewanie

Komponenty dla nowoczesnych instalacji



## FUNKCJE

- Szybkie i proste ustawienie wymaganego natężenia przepływu.
- Dowolna pozycja montażowa.
- Równoważenie instalacji nie wymaga użycia dodatkowych urządzeń pomiarowych.
- W trakcie normalnej pracy czynnik nie przepływa przez przepływomierz, co zabezpiecza go przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniem.
- Wartość natężenia przepływu wskazuje metalowa kulka na przepływomierzu.
- W komplecie znajduje się wstępnie uformowana izolacja.




KOD*	PRZYŁĄCZA	NATĘŻENIE PRZEPŁYWU (l/min)
132402	1/2"	2÷7
132512	3/4"	5÷13
132522	3/4"	7÷28
132602	1"	10÷40
132702	1 1/4"	20÷70
132802	1 1/2"	30÷120
132902	2"	50÷200

\*Dostępny również w wersji dla systemów solarnych, seria 258



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MEDIUM	woda, roztwory glikolu
MAKS. STĘŻENIE GLIKOLU	50%
MAKS. CIŚNIENIE PRACY	10 bar
ZAKRES TEMPERATURY PRACY	-10÷110°C
DOKŁADNOŚĆ	±10%

PRZEKRÓJ



SCHEMAT ZASTOSOWANIA



ODNIESIENIE DO DOKUMENTACJI

Seria 132 - Karta Techniczna 01149



**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

0354019PL