



SOUS-STATION INDIVIDUELLE MURALE

PRODUCTION INSTANTANÉE
D'EAU CHAUDE SANITAIRE
PAR RÉGULATEUR ÉLECTRONIQUE

CALEFFI
Hydronic Solutions



BASSE TEMPÉRATURE



HAUTE TEMPÉRATURE

FONCTION ET PARTICULARITÉS

- Idéale pour une utilisation avec les chaudières à condensation
- Gamme de produits complète pour les systèmes à basse, moyenne et haute température
- Dimensions réduites
- Production instantanée d'eau chaude sanitaire avec fonction prête à être activée pour le pré-chauffage de l'eau chaude sanitaire par échangeur de chaleur
- Simple d'installation, d'utilisation et d'entretien
- Prédiseignée pour l'installation d'un compteur de chaleur



CODE	PLAGE CHAUFFAGE
SATK20103*	25–45°C
SATK20203*	50–75°C
SATK20303	ON/OFF maxi 85°C
GAMME	PLAGE ECS
SATK20	42–60°C
GAMME	DIMENSIONS
SATK20	450x550x265

* Régulation par modulation du point de consigne

PERFORMANCES

PUISSANCE DE L'ÉCHANGEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE	40 kW
DÉBIT MAXI DU CIRCUIT D'EAU CHAUDE SANITAIRE	18 l/min
DÉBIT MINI DU CIRCUIT D'EAU CHAUDE SANITAIRE	2,4 l/min
PRESSIION MAXI D'EXERCICE DU CIRCUIT D'EAU CHAUDE SANITAIRE	10 bar
PRESSIION MINI D'EXERCICE DU CIRCUIT D'EAU CHAUDE SANITAIRE	0,3 bar
PRESSIION MAXI D'EXERCICE DU CIRCUIT PRIMAIRE	10 bar
TEMPÉRATURE MAXI DU FLUIDE	85°C
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230 V (ac) – 50 Hz - 20 W (régulateur)
FONCTION EN OPTION	FONCTION DE PRÉ-CHAUFFAGE PAR ÉCHANGEUR DE CHALEUR
COUVERCLE EN VERSION MONTAGE MURAL	PPE de couleur grise

SCHEMA D'APPLICATION

